

Stocksåg från Forestor Pilous modell CTR 1300 Hydraulik

i huvudsaklig överensstämmelse med bifogat prospekt samt med följande tekniska data:

Tekniska data:

Max stockdiameter	mm	1300
Max avstånd mellan bladstyrningar	mm	1000
Sågbygels vertikala rörelse	mm	1080
Minsta avstånd från blad till sågbädd	mm	30
Avstånd från blad till bygel	mm	365
Max såglängd (standard version)	m	6,6
Förlängningssektion	m	4
Max såglängd	m	14,6
Minsta såglängd	m	2,4
Sågmotoreffekt	kW	22
Matningsmotor (höjinställning)	kW	0,75
Matningsmotor (framåt / bakåt)	kW	3

Max matningshastighet	m/min	35
Diameter på bandhjul	mm	720
Längd på sågblad	mm	6500
Bredd på sågblad	mm	50-60
Tjocklek på sågblad	mm	0,9-1,3
Bredd på snitt	mm	1,5-2,5
Hastighet på sågblad	m/s	33
Bredd (min/max)	mm	3100/3400
Höjd (max)	mm	3240
Längd	mm	8150
Vikt	kg	3600
Vikt på förlängningssektion (4m)	kg	670

Standardutrustning:

- Sågmotor 22 kW med elektronisk mjukstart
- Elektrisk matning av sågenheten, steglös
- Fullt justerbara såghjul med utbytbara slitbanor
- Fullt justerbar sågbädd, sågbar längd 6,6 m
- Förberedd för spånsug
- Hydrauliska stockfastspännare, höj/sänk (2 st)
- Hydrauliska bakåtrullningsstopp (3 st)
- Hydraulisk stockvändare (indragbar 1 st)
- Hydraulisk stockhöjdsjusterare (1 st)
- Hydraulisk stockhöjdsjusterare med matning (1 st)
- Elektroniskt flyttbar bladstyrning
- Hydraulisk sågbladsspännare
- LG Automat, automatisk inställning av såghöjd
- Ampere mätare
- Kylvätskeutrustning, automatisk start och stopp
- Undre bladstyrning med hårdmetallplatta
- Instruktionsbok
- CE utförande

PRIS (SEK, exkl moms)

CTR 1300 Hydraulik 511 400 :-

Extra utrustning:

Högre motoreffekt 30 kW	17 900 :-
Förlängningssektion 4 m (inkl 2 st bakåtrullningsstopp + 1 st stockfastsp.)	75 450 :-
Hydraulisk stockvändare, kedja	36 950 :-
Hydraulisk stockladdare, dubbelarm, 2 st	30 900 :-
Extra stockladdare, hydraulisk	17 000 :-
Extra stockfastspännare, hydraulisk	21 700 :-
Extra stockvändare, hydraul. (indragbar)	27 600 :-
Extra stockhöjdsjusterare, hydraulisk	14 400 :-
Extra stockhöjdsjusterare matning, hydr.	26 700 :-
Bräddavtagare	6 000 :-
Hydraulisk bräddmottagare (till ovan)	15 000 :-

Kylvätskepump (kyler även undersida av sågblad, auto. start/stopp)	3 750 :-
Försnittssåg med hårdmetallständer (1,1 kW 250x5 mm)	16 100 :-
XP 1000, Bandtransportör (2 hastigheter 14 och 27 m/min)	42 400 :-
XPF 1000, Bandtransportör (steglös hastighet 5-30m/min)	46 200 :-
X 1000, Transportör, rullar	27 750 :-

2020-1, Slip och Skränkutrustning, Garanti och leveransvilkor, se bifogade blad