

## Stocksåg från Forestor Pilous modell CTR 550 GX

i huvudsaklig överensstämmelse med bifogat prospekt samt med följande tekniska data:

### Tekniska data:

Max stockdiameter	mm	550	Max matningshastighet	m/min	Manuell
Max avstånd mellan bladstyrningar	mm	500	Diameter på bandhjul	mm	400
Sågbygels vertikala rörelse	mm	465	Längd på sågblad	mm	3340
Minsta avstånd från blad till sågbädd	mm	20	Bredd på sågblad	mm	27-34
Avstånd från blad till bygel	mm	200	Tjocklek på sågblad	mm	0,9
Max såglängd (standard version)	m	3,6	Bredd på snitt	mm	1,5-2,0
Förlängningssektioner	m	2,25	Hastighet på sågblad	m/s	15
Max såglängd	m	-	Bredd	mm	1680
Minsta såglängd	m	0,9	Höjd (max)	mm	1600
Sågmotoreffekt	kW	8,7	Längd (2 sektioner)	mm	4500
Matningsmotor (höjdinställning)	kW	Manuell	Vikt	kg	265
Matningsmotor (framåt / bakåt)	kW	Manuell	Vikt på förlängningssektion	kg	78

### Standardutrustning:

- Sågmotor, bensin Honda 11 Hk
- Manuell höjdinställning, vev
- Manuell matning av sågenheten
- Justerbar sågbädd, sågbar längd 3,6 m
- Kylvätskeutrustning (av/på manuellt)
- Stocklåsning, 3 par
- Avrullningsstopp, vinkelanhåll, 3st
- Förberedd för spånsug
- Instruktionsbok
- CE utförande

### PRIS (SEK, exkl moms)

**CTR 550 GX** **56 000 :-**

### Extra utrustning:

Förlängningssektion 2,25 m (inkl 1 st stocklåsning)		3 600 :-	
Sågblad, Bi-metall (3340x34x0,9)	5 st	1 710 :-	(Tanddelning 12,8 mm)
Sågblad, Bi-metall (3340x34x0,9)	5 st	2 115 :-	(Tanddelning 22 mm)
Sågblad, X-cut (3340x35x0,9)	5 st	2 295 :-	(Tanddelning 22 mm)
Stockkrok, hjälpmedel för stockhantering		850 :-	
Extra stocklåsning		1 250 :-	
Smörjfett för underhåll MOGUL LV 400 g.		110 :-	
Fettspruta till ovan		270 :-	

**Leveransvillkor: Fritt Linköping.**

**Garanti: Materialgaranti gäller 1 år efter leverans.**

**Betalningsvillkor: 90 % före leverans, 10 % efter leverans.**

**2020-1**