

Stocksåg från Forestor Pilous modell CTR 710 GX

i huvudsaklig överensstämmelse med bifogat prospekt samt med följande tekniska data:

Tekniska data:

Max stockdiameter	mm	710	Max matningshastighet	m/min	Manuell
Max avstånd mellan bladstyrningar	mm	660	Diameter på bandhjul	mm	500
Sågbygels vertikala rörelse	mm	630	Längd på sågblad	mm	4140
Minsta avstånd från blad till sågbädd	mm	30	Bredd på sågblad	mm	35-40
Avstånd från blad till bygel	mm	450	Tjocklek på sågblad	mm	0,9-1,1
Max såglängd (standard version)	m	5,1	Bredd på snitt	mm	1,5-2,3
Förlängningssektioner	m	1m, 3m	Hastighet på sågblad	m/s	25
Max såglängd	m	-	Bredd (min/max)	mm	2050/2350
Minsta såglängd	m	1	Höjd (max)	mm	1600
Sågmotoreffekt	kW	14,7	Längd (2 sektioner)	mm	6000
Matningsmotor (höjdinställning)	kW	Manuell	Vikt	kg	625
Matningsmotor (framåt / bakåt)	kW	Manuell	Vikt på förlängningssektion (3m)	kg	97

Standardutrustning:

- Sågmotor, Bensin Honda GX 620, 14,7 kW
- Manuell höjdinställning
- Manuell matning av sågenheten
- Fullt justerbara såghjul med utbytbara slitbanor
- Fullt justerbar sågbädd, sågbar längd 5,1 m
- Kylvätskeutrustning (av/på manuellt)
- Stocklåsning, 3 par (flyttbara)
- Avrullningsstopp, vinkelanhåll, 4st
- Förberedd för spånsug
- Instruktionsbok
- CE utförande

PRIS (SEK, exkl moms)

CTR 710 GX **113 700 :-**

Extra utrustning:

Förlängningsektion 1 m	2 800 :-
Förlängningsektion 3 m	6 600 :-
Extra stocklåsning (per par)	1 400 :-
Påruvningsskiva (1 par)	3 900 :-

2020-1, Slip och Skränkutrustning, Garanti och leveransvilkor, se bifogade blad