

Stocksåg från Forestor Pilous modell CTR 710

i huvudsaklig överensstämmelse med bifogat prospekt samt med följande tekniska data:

Tekniska data:

Max stockdiameter	mm	710
Max avstånd mellan bladstyrningar	mm	660
Sågbygels vertikala rörelse	mm	630
Minsta avstånd från blad till sågbädd	mm	30
Avstånd från blad till bygel	mm	450
Max såglängd (standard version)	m	5,1
Förlängningssektioner	m	1m, 3m
Max såglängd	m	-
Minsta såglängd	m	1
Sågmotoreffekt	kW	5,5
Matningsmotor (höjinställning)	kW	0,55
Matningsmotor (framåt / bakåt)	kW	0,37

Max matningshastighet	m/min	25
Diameter på bandhjul	mm	500
Längd på sågblad	mm	4140
Bredd på sågblad	mm	35-40
Tjocklek på sågblad	mm	0,9-1,1
Bredd på snitt	mm	1,5-2,3
Hastighet på sågblad	m/s	25
Bredd (min/max)	mm	2050/2350
Höjd (max)	mm	1700
Längd (2 sektioner)	mm	6000
Vikt	kg	790
Vikt på förlängningssektion (3m)	kg	97

Standardutrustning:

- Elektrisk höjinställning, 2 hastigheter
- Elektrisk matning av sågenheten, steglös
- Fullt justerbara såghjul med utbytbara slitbanor
- Fullt justerbar sågbädd, sågbar längd 5,1 m
- Kylvätskeutrustning (av/på manuell)
- Avrullningsstopp, vinkelanhåll, 4st
- Förberedd för spånsug
- Instruktionsbok
- CE utförande

PRIS (SEK, exkl moms)

CTR 710	118 200 :-
(Manöverpanel följer sågenheten)	
CTR 710 S	125 100 :-
(Manöverpanel fast monterad i kortända)	

Extra utrustning:

Högre motoreffekt 7,5 kW	2 900 :-	LG 100, digital visning av såghöjd	7 500 :-
Förlängningsektion 1 m, för CTR 710	2 800 :-	(0,1 mm noggrannhet)	
Förlängningsektion 3 m, för CTR 710	10 000 :-	LG Automat	16 250 :-
Förlängningsektion 1 m, för CTR 710 S	2 900 :-	(automatisk inställning av såghöjd)	
Förlängningsektion 3 m, för CTR 710 S	11 700 :-	Ampere mätare	2 050 :-
Extra stocklåsning (per par)	1 400 :-	(för bättre kontroll av matningskraft)	
Pårullningsramp (1 par)	3 900 :-	Automatisk start/stopp kylvätska	2 200 :-
Hydraulisk sågbladsspännare	8 050 :-	Kylvätskepump	3 750 :-
Elektroniskt flyttbar bladstyrning	8 800 :-	(kyler även undersida av sågblad, auto. start/stopp)	
Undre bladstyrning med hårdmetallplatta	650 :-	Försnittssåg med hårdmetallständer	16 100 :-
(endast tillsammans med el. flyttbar bladstyrning)		(1,1 kW 180x4 mm)	

2020-1, Slip och Skränkutrustning, Garanti och leveransvilkor, se bifogade blad