

Stocksåg från Forestor Pilous modell CTR 750

i huvudsaklig överensstämmelse med bifogat prospekt samt med följande tekniska data:



Tekniska data:

Max stockdiameter	mm	750
Max avstånd mellan bladstyrningar	mm	640
Sågbygelns vertikala rörelse	mm	660
Minsta avstånd från blad till sågbädd	mm	25
Avstånd från blad till bygel	mm	255
Max såglängd (standard version)	m	3,45
Förlängningssektioner	m	2,25
Max såglängd	m	-
Minsta såglängd	m	0,75
Sågmotoreffekt	kW	5,5
Matningsmotor (höjdställning)	kW	Manuell
Matningsmotor (framåt / bakåt)	kW	Manuell

Max matningshastighet	m/min	Manuell
Diameter på bandhjul	mm	500
Längd på sågblad	mm	4140
Bredd på sågblad	mm	34-35
Tjocklek på sågblad	mm	0,9-1,1
Bredd på snitt	mm	1,5-2,3
Hastighet på sågblad	m/s	15
Bredd	mm	1980
Höjd (max)	mm	1907
Längd (2 sektioner inkl panel)	mm	5300
Vikt	kg	460
Vikt på förlängningssektion	kg	96

Standardutrustning:

- Sågmotor 5,5 kW (16 A)
- Manuell höjdställning, vev
- Manuell matning av sågenheten
- Justerbar sågbädd, sågbar längd 3,45 m
- Kylvätskeutrustning (av/på manuellt)
- Stocklåsning, 3 par
- Avrullningsstopp, vinkelanhåll, 3st
- Instruktionsbok
- CE utförande

PRIS (SEK, exkl moms)

CTR 750	52 800 :-
CTR 750 E	62 300 :-
- Steglös elektrisk matning i längdsled	
CTR 750 EV	77 000 :-
- Steglös elektrisk matning i längdsled	
- Matningsmotor i höjdsled + digital måttställare	

Extra utrustning:


<p>Förlängningssektion 2,25 m st 4 800 :- Förlängningssektion 2,25 m för E, EV 5 000 :- Sågbar längd vid en extra sektion = 5,70 m / 7,95 vid 2 osv.</p>	
<p>Extra stocklåsning, komplett st 1 250 :- (i grundutförande ingår 3 st) Endast stocklåsningarm st 300 :-</p>	
<p>Stocklåsning, för snabb, säker och låg fastlåsning. Bra komplement till standard låsningen. Används på samma stång som standard låsning st 1 250 :-</p>	
<p>Stockkrok 850 :- Bra hjälp för att rotera större stockar på bädden</p>	
<p>Auto start/stopp av kylvätskan 2 200 :- Magnetventil öppnar flödet vid motorstart (som standard öppnar/stängs flödet med kran)</p>	
<p>Manometer för att avläsa bladspänning 2 050 :- Som standard spänner man bladet till anvisat mekaniskt läge, med manometer fås ett mer exakt värde</p>	
<p>Sågblad, Stelit X-cut (4140x35x0,9) 5 st 2 700 :- Var tredje tand har pålödd tandspets av stelit detta ger ett blad som håller skärpan lång tid mellan slipning Tanddelning är 22 mm</p>	
<p>Smörjfett för underhåll MOGUL LV 400 g. 110 :- Fettspruta till ovan 270 :-</p>	



Bladstyrning av hårdmetall, plattor över och under och bakom sågbladet på båda sidor av sågsnittet. Den högra styrningen är flyttbar för att ligga nära stocken under sågning.



Sågenheten är färdigmonterad från fabrik.
Gjutna såghjul i aluminium med nersvarvat spår. Där i ligger V-rem gummi/textil som sågbladet löper på för optimal kontakt
Sågenheten och skyddsluckan är lackad stålplåt
Bandspänningens slid är gjuten i stål och borgar för hög noggrannhet och lång livslängd.



Sågen har "ramverk" av elförzinkade stålprofiler. De kraftiga tvärgående stockbordbalkarna är "kantpressade" av 6,35 mm stål. De längsgående balkarna är formpressade av 4 mm stålplåt. Varje tvärbalk har stabila, i höjled justerbara ben, med M20 gängor och stora fotplattor. Delarna skruvas ihop till bäddsektioner med 2,25 m längd. 3 st vinkelanhåll (röd på bild) inkl stocklösning ingår i standard längd (4,5 m sågbädd).



Modellerna 750 **E** och 750 **EV** har horisonell matningsmotor och drivs framåt bakåt steglöst med kedjematning.

CTR 750 **EV** har även matningsmotor för vertikal matning, låg/hög hastighet



Manöverpanel för CTR 750 **EV**. tryckknappar för matning framåt/bakåt farten styrs med "ratt" på sidan, låg och hög hastighet upp/ned.
Touch-skärm i mitten för hantera måtten på sågningen
Såghuvudet går automatiskt till önskat värde med en knapptryckning.
Matningshastigheten visas i diplayen när sågen är i rörelse. m/min

Leveransvillkor: Fritt Linköping.
Garanti: Materialgaranti gäller 1 år efter leverans.
Betalningsvillkor: 90 % före leverans, 10 % efter leverans.

2021-1